

# Série Inverter Trendy

Ar Condicionado  
Aire Acondicionado



*a pensar em si... pensando em você...*



# SPLIT MURAL



## Série INVERTER TRENDY



GWHD09BANK3A1D  
GWHD12BBNK3A1E



GWHD18BCNK3A1A



GWHD24BCNK3A1A



- Eficiência energética Classe A**  
A
- Programação**  
24h
- 4 velocidades de ventilação**  
4 SPEED
- Grande ângulo de dispersão**  
Gran ángulo de dispersión
- Dispersão do ar vertical/horizontal**  
Dispersión de aire vertical/horizontal

- Deflectores fixos ou oscilantes**  
Deflectores fijos u oscilantes
- Proteção de ar directo a pessoas**  
Protección de aire directo a personas
- Função nocturna**  
Función noche
- Várias opções de filtros**  
Varias opciones de filtros
- Sistema independente de desumidificação**  
Sistema independiente de deshumidificación
- Função memória**  
Función memoria
- Rápido arrefecimento e aquecimento**  
Enfriamiento rápido y calefacción
- Funcionamento silencioso**  
Funcionamiento silencioso
- Descongelação independente**  
Descongelación independiente
- Arranque a baixa voltagem**  
Arranque a bajo voltaje
- Diagnóstico no mostrador**  
Diagnóstico en pantalla
- Aviso acústico de sinal recebido**  
Aviso acústico de señal recibida

A	A	A	A
83857	83858	83859	83860
GWHD09BANK3A1D	GWHD12BBNK3A1E	GWHD18BCNK3A1A	GWHD24BCNK3A1A

Gás/Gas			R410A			
Capacidade de Arrefecimento		W	2500	3500	5300	6500
Capacidad Refrigeración		BTU/h	9000	12000	18000	22200
		Kcal/h	2150	3010	4558	5590
Capacidade de Aquecimento		W	2750	4100	5850	6500
Capacidad Calentamiento		BTU/h	9500	14000	20000	22200
		Kcal/h	2365	3526	5031	5590
Pot. absorvida	Arrefecimento/Refrigeración	W	780	1080	1560	2020
Pot. absorvida	Aquecimento/Calentamiento	W	760	1130	1620	1800
Pot. máx. absorvida	Arrefecimento/Refrigeración	W	1400	1600	2450	3200
Pot. máx. absorvida	Aquecimento/Calentamiento	W	1450	1650	2650	3250
Capacid. de retirar hum. ambiente		L/h	1,2	1,6	2	2,4
Caudal de ar /del aire		m³/h	460	530	900	850
Volt-Hertz-Fases		Uni. interior	220-240V~50Hz-1			
Uni. interior		V-Hz-F				
Nível sonoro (mín./máx.)	Uni. interior	dB (A)	36/42		40/48	
Nível sonoro (máx.)	Uni. exterior	dB (A)	53		56	
Dimensões (Frente x Prof. x Altura)	Uni. interior	mm	770x190x250	830x189x285	1020x234x319	
Dimensões (Ancho x Prof. x Alto)	Uni. exterior	mm	848x320x540		848x378x685	950x420x840
Peso unidades int./ext.	kg		8,5/35	12/38	13/52	13/68
Ø de tubo de Gás	pol.		3/8"	1/2"		5/8"
Ø tubo de Líquido	pol.		1/4"		3/8"	
Máxima extensão tubos Gas/Líquido	m		10		30	
Máximo desnível/desnível	m		5		8	
Pré-carga de gás/gas	m		4		5	
Carga adicional de gás/gas	g/m		15		22	50
Alimentação/Alimentación eléctrica			Uni. int.		Uni. ext.	
Cabos de interlig./Cables de interconexión (nº condutores/hilos)			4			

AGENTE AUTORIZADO

**Relopa.**  
Relopa, S.A. (Sede) Rua Eng. Ferreira Dias, 335 • 4100-247 PORTO  
Tel: +351 - 226 195 600 • Fax: +351 - 226 195 699 / 01  
(Filial) Rua Albino Lapa, 8 - Buraca • 2610-301 AMADORA  
Tel: +351 - 214 710 771 • Fax: +351 - 214 717 765  
[www.relopa.pt](http://www.relopa.pt)  
e-mail: [relopa.troia@relopa.pt](mailto:relopa.troia@relopa.pt)



Troia España S.L. (Central) Ctra del Bao, 36 • 36331 VIGO  
Tel: +34 - 986 491 047 • Fax: +34 - 986 491 335  
(Filial) c/Calvario, 69 - Polígono Ind. Benavente I • 49600 BENAVENTE  
Tel: +34 - 980 636 031 • Fax: +34 - 980 630 994  
[www.troiaespana.com](http://www.troiaespana.com)  
e-mail: [ventas@troiaespana.com](mailto:ventas@troiaespana.com)

DISTRIBUIDOR DE ZONA