

9 4 4 8 + Style Range Sistema de Alarma Cableado



Una división de Cooper Menvier, SCANTRONIC es líder mundial en desarrollo, fabricación y distribución en sistemas de alarmas.

La nueva 9448+ Style Range es adecuada tanto para instalaciones residenciales como comerciales, con una serie de características distintivas.

Una compacta caja blanca, con el teclado de leds azul de grandes teclas retroiluminadas, ha sido diseñada para combinar perfectamente con cualquier ambiente.


SCANTRONIC ha diseñado la nueva 9448+ Style Range para cubrir los más altos estándares de la instalación profesionalizada de alarmas. Además, la gran facilidad de instalación mediante la utilización del simple pero seguro cableado, suponen ventajas importantes en el diseño y montaje de los sistemas.

Este sistema de alarma tiene hasta 8 zonas de protección que incluyen una zona fija para entrada/ salida. También existe una zona global antitamper y la posibilidad de cuatro tipos diferentes de salida (sirena, flash, memoria de detectores y reset de detectores de golpe y vibración).

La facilidad en el manejo junto con la posibilidad de armado total y parcial, así como la facilidad de cambio de los códigos de acceso y dos teclados remotos, le darán un alto nivel de seguridad y el consecuente atractivo para sus clientes.

9 4 4 8 + Style Range Sistema de Alarma Cableado Especificaciones Técnicas

ZONAS	7 circuitos cerrados (la zona 7 preprogramada como entrada/salida).
ATRIBUTOS DE ZONAS	Pánico, alarma normal, zumbador, omisión, no utilizada, armado parcial.
PANEL	09448 EUR-90 = Panel de control con teclado incluido. 09448 EUR-95 = Panel de control y teclado remoto 9427.
TECLADOS	09448 EUR-90 acepta hasta 2 teclados remotos 9427. 09448 EUR-95 acepta hasta 4 teclados remotos 9427.
INDICADORES	Indicadores de LEDs en el teclado.
CIRCUITOS ANTITAMPER	Globales.
MEMORIA DE EVENTOS	10 Eventos guardados.
EXPANSIÓN	No.
ARMADO PARCIAL/ TOTAL	Programable.
SIRENA EN EL PANEL	Si.
ALTAVOZ INTERNO	Admite un segundo altavoz- sirena interior de hasta 1x16 Ohm.
SALIDAS	Salida de colector abierto 500mA. sirena y flash. 2 salidas programables 100mA para memoria de detectores y reset de detectores de golpe y vibración.
DURACIÓN DE SIRENA	Programable desde 90 segundos hasta 20 minutos.
TIEMPOS DE ENTRADA/ SALIDA	5 tiempos programables de entrada/ salida.
BATERÍA	De 2.1 Ah. de tipo gel ácido recargable. La central continúa funcionando 8.-12 horas en el caso de que falle completamente el suministro de corriente eléctrica.
CONSUMO	En reposo - La central: 55 mA. El teclado: 40 mA.
ALIMENTACIÓN AUXILIAR	500mA (13.8v.).
DIMENSIONES	Central (A x A x P)= 212 x 212 x 68 mm. Teclado (A x A x P)= 115 x 115 x 28 mm.
PESO	La central: 1.2 kg.
SALIDAS DE COMUNICADOR	Robo y Atraco.
COMPATIBILIDAD	La central funciona con todo tipo de detectores y sirenas.
EQUIPO COMPATIBLE DE SCANTRONIC	320 Detector PIR. 330 Detector PIR. 9427 Teclado remoto. DL236 Detector Twintec. 9040 Altavoz interno 16 ohm. 660 Comunicador vocal- digital.



Scantronic Limited fue fundada en 1978 y es parte de Cooper Menvier. Todos nuestros productos han sido cuidadosamente testeados para comprobar que cada uno de ellos alcanza los más altos estándares de calidad dentro de la industria de seguridad. Queremos asegurarnos de que recibe los mejores y más fiables productos para su seguridad y la de sus instalaciones.



Registered Office: Southam Road, Banbury,
Oxon OX16 7RX
Registered in England No. 1396471.
A member of Cooper Menvier.

