



Série Inverter Artful

Ar Condicionado
Aire Acondicionado



a pensar em si... pensando em você...

SPLIT MURAL



Série INVERTER ARTFUL



GWHD09ABNK3A1A
GWHD12ABNK3A1A



GWHD18ACNK3A1A



GWHD24ACNK3A1A



Eficiência energética Classe A	Programação	Turbo	Relógio	4 velocidades de ventilação	Grande ângulo de dispersão	Dispersão de ar vertical/horizontal	Deflectores fixos ou oscilantes	Protecção de ar directo à pessoas	Função nocturna	Auto limpeza	Várias opções de filtros
Eficiência classe A	Programação	Turbo	Reloj	4 velocidades ventilación	Grande angular dispersión	Reduciendo el aire vertical/horizontal	Deflectores fijos u oscilantes	Protección del aire las personas directa	Función de noche	Auto limpieza	Varías opciones filtros
Sistema independente de desumidificação	Função memória	Rápido arrefecimento e (aquecimento)	Funcionamento silencioso	Descongelação inteligente	Arranque a baixa voltagem	Diagnóstico no mostrador	Arranque a baixa temperatura	Design compacto	Mostrador com luz	Aviso acústico de sinal recebido	Bloqueio
Sistema independente deshumidificación	Función memoria	Enfriamiento rápido y (calefacción)	Operación silencio	Descongelación inteligente	Arranque a baja voltaje	Diagnóstico en pantalla	Arranque a baja temperatura	Diseño compacto	Pantalla con luz	Dispositivo de alarma la señal recibida	Bloqueo

A	A	A	A
83880	83882	83883	83884
GWHD09ABNK3A1A	GWHD12ABNK3A1A	GWHD18ACNK3A1A	GWHD24ACNK3A1A

Gás/Gas			R410A			
Capacidade de Arrefecimento		W	2600	3500	5300	6500
Capacidad Refrigeración		BTU/h	9000	12000	18000	22200
		Kcal/h	2236	3010	4558	5590
Capacidade de Aquecimento		W	2850	3850	5600	7200
Capacidad Calentamiento		BTU/h	10000	13000	19000	24600
		Kcal/h	2451	3311	4816	6192
Pot. absorvida	Arrefecimento/Refrigeración	W	610	1000	1540	2000
Pot. absorvida	Aquecimento/Calentamiento	W	670	1066	1610	1990
Pot. máx. absorvida	Arrefecimento/Refrigeración	W	1200	1400	2450	2600
Pot. máx. absorvida	Aquecimento/Calentamiento	W	1280	1450	2650	3110
Capacid. de retirar hum. ambiente		L/h	0,8	1,2	3	4
Caudal de ar /del aire		m³/h	450		830	1030
Volt-Hertz-Fases		Uni. interior	220/240V~50Hz-1			
Nível sonoro (min./máx.)		Uni. interior	28/38	38/45		34/42
Nível sonoro (máx.)		Uni. exterior	54		56	58
Dimensões (Frente x Prof. x Altura)		Uni. interior	872X178X283		955x285x206	1090x208x330
Dimensões (Ancho x Prof. x Alto)		Uni. exterior	848X320X540		994x428x750	950x420x840
Peso unidades int./ext.		kg	12/40		13/52	17,5/64
Ø de tubo de Gás		pol.	3/8"		1/2"	5/8"
Ø tubo de Líquido		pol.		1/4"		3/8"
Máxima extensão tubos Gas/Líquido		m	15		10	30
Máximo desnível/desnível		m	5			8
Pré-carga de gás/gas		m	6			5
Carga adicional de gás/gas		g/m	15			50
Alimentação/Alimentación eléctrica			Uni. int		Uni. ext.	
Cabos de interlig./Cables de interconexión (nº condutores/hilos)			4			

AGENTE AUTORIZADO

Relopa

Relopa, S.A. (Sede) Rua Eng. Ferreira Dias, 335 • 4100-247 PORTO
Tel: +351 - 226 195 600 • Fax: +351 - 226 195 699 / 01
(Filial) Rua Albino Lapa, 8 - Buraca • 2610-301 AMADORA
Tel: +351 - 214 710 771 • Fax: +351 - 214 717 765

www.relopa.pt
e-mail: relopa.troia@relopa.pt

troia.españa

Troia España S.L. (Central) Ctra del Bao, 36 • 36331 VIGO
Tel: +34 - 986 491 047 • Fax: +34 - 986 491 335
(Filial) c/Calvario, 69 - Polígono Ind. Benavente I • 49600 BENAVENTE
Tel: +34 - 980 636 031 • Fax: +34 - 980 630 994
www.troiaespana.com
e-mail: ventas@troiaespana.com

DISTRIBUIDOR DE ZONA